Sede legale: Via Manara 17 - 20122 Milano
Sede Operativa: Piazza B. Lunardi 37/A - 43122 Parma
Tel. 0521/482233 Fax. 0521/486494
E-mail: info@g70.it P.Iva: 01805990346

IC PLUS

Con la famiglia ICPlus si rinnova la gamma di controllori elettronici per la termoregolazione e l'automazione

Questi strumenti sono gli eredi delle serie IC ed EWPC che negli anni passati hanno avuto una diffusione capillare grazie alle performance elevate e al prezzo contenuto.

Le principali caratteristiche di questa famiglia di prodotti sono:

- Pochi modelli per un'ampia gamma di applicazioni
- Menù semplice e intuitivo
- Display con icone per una lettura immediata e intuitiva
- Unicard USB per una veloce personalizzazione dell'impianto
- Formato standard 32x74
- Family feeling con i controllori della famiglia IDPlus

I nuovi controllori della serie ICPlus si distinguono per l'elevata qualità e affidabilità, frutto degli oltre 25 anni di esperienza e collaborazione con i maggiori costruttori di apparecchiature che utilizzano regolatori di temperatura, umidità e pressione.
I controllori ICPlus sono dispositivi elettronici ad **uno (ICPlus 902) o due (ICPlus 915) punti di intervento**, impostabili come dipendenti, indipendenti o con zona neutra.
Possono essere utilizzati per il controllo della temperatura, dell'umidità relativa e della pressione.
Sono compatibili con TelevisSystem e con i sistemi di supervisione con protocollo Modbus.
Disponibili con diversi tipi di alimentazione e ingressi analogici, i nuovi controllori ICPlus offrono un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni specifica esigenza applicativa.

DATI TECNICI

Dimensioni:	frontale 78,6x37 mm, profondità 59 mm
Montaggio:	a pannello (con dima 71x29 mm)
Alimentazioni:	12 V~/ , 24 V~,12...24 V~/ ,115 V~, 230 V~ (±10%)
Consumo:	• 1,5 VA (12 Va/) • 3 W (24 V~,12...24 V~/ ,115 V~, 230 V~)
Ingressi Analogici:	• 1 PTC/NTC o • 1 PT100/TcJ-TcK o • 1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA) a seconda del modello
Ingressi Digitali:	1 ingresso digitale libero da tensione (solo ICPlus 915 NTC/PTC e PT100/TcJ-TcK)

© 2024 Gandolfi 1970 srl - All rights reserved. | P.IVA: 01805990346

Sede legale: Via Manara 17 - 20122 Milano
Sede Operativa: Piazza B. Lunardi 37/A - 43122 Parma
Tel. 0521/482233 Fax. 0521/486494
E-mail: info@g70.it P.Iva: 01805990346

Uscite Digitali:	ICPlus 902: NTC/PTC: 1 relé SPDT 8(4)A 250 V~ ICPlus 915: NTC/PTC e V/I: 1 relé SPDT 8(4)A 250 V~ + 1 relé SPST 8(4)A 250 V~ PT100/TcJ-TcK: 2 relé SPST 8(4)A 250 V~
Display / Icone:	3 digit e ½ + segno / 6 icone ambra

A magazzino sono sempre disponibili sul pronto i modelli

IC 902 PLUS PTC/NTC 12/24V

IC 902 PLUS PTC/NTC 230V

IC 902 PLUS PT100/TC 12/24V

IC 902 PLUS PT100/TC 230V

IC 915 PLUS PTC/NTC 12/24V

IC 915 PLUS PTC/NTC 230V

IC 915 PLUS PT100/TC 12/24V

IC 915 PLUS PT100/TC 230V

© 2024 Gandolfi 1970 srl - All rights reserved. | P.IVA: 01805990346